

# Scripting mit hta-Dateien

---

*Source:*

<http://www.tech-archive.net/Archive/German/microsoft.public.de.english.scripting.wsh/2008-05/msg00004.html>

---

- *From:* "Thomas Steinbach" <[steinbach@xxxxxxxxxxxxxxxx](mailto:steinbach@xxxxxxxxxxxxxxxx)>
  - *Date:* Mon, 12 May 2008 23:52:44 +0200
- 

Hallo NG,

ich hoffe ich bin hier nicht zu OT, aber ich habe folgendes Script in einer Datei "start.hta"

```
<script>  
window.open( "http://localhost/ )  
</script>
```

bei einem Doppelklick öffnet sich nun der Standard-Webbrowser mit der angegebene Seite, aber auch ein zweites Fenster (ohne irgendwelche Schoerkeleien) in dem aber nichts zu sehen ist...

Wie erreiche ich es nun das sich der Browser nicht öffnet und nur das "spartanische" Fenster benutzt und zur Anzeige verwendet wird?

btw: Gibt es hier eine FAQ zur Group?  
btw2: Wo finde ich eine nicht so ueberladene Einfuehrung zu Scripting mit hta, wie ich es bei MS ausgemacht habe und das auch andere script-Sprachen als VBScript behandelt?

Thomas

.